代码	类型	材质	表面处理
HA32-KJ-408	弹性扣件	碳钢	表面镀镍

安装使用示例

选型示例： HA31-KJ-408 (单品)
HA31-KJ-408-T

HA31-KJ-408-T
(欧标型材配用)

x1 弹性扣件 HA31-KJ-E408-T

x1 M8X20螺栓 HA41-BYS-M8-20

扳手孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA32-KJ-408 (单品供货) HA32-KJ-408-T(成套供货)	碳钢	表面镀镍	10.78 20.78	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工扳手孔。另一型材一端攻M8螺牙。配用1颗M8的平头螺栓。

代码	类型	材质	表面处理
HA31-MS-408	锚式连接销	碳钢	表面镀锌

安装使用示例

选型示例： HA31-MS-E8-0

连接销安装孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-MS-408-0	碳钢	表面镀锌	18.9	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。

代码	类型	材质	表面处理
HA31-MS-408	锚式连接销	碳钢	表面镀锌

安装使用示例

选型示例： HA31-MS-408-90

连接销安装孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-MS-408-90	碳钢	表面镀锌	18.9	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613