



代码	类型	材质	表面处理		
HA32-TS-408	T型螺母	碳钢	镀锌		

安装使用示例 选型示例：
HA32-TS-408-M4
HA32-TS-408-M5
HA32-TS-408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA32-TS-408-M4	碳钢	镀锌	6.2	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，拧紧螺栓即可锁紧定位，安装方便。
	HA32-TS-408-M5			5.7	
	HA32-TS-408-M6			6.2	

代码	类型	材质	表面处理		
HA32-ZS-408	弹珠螺母	碳钢	镀锌		

安装使用示例 选型示例：
HA32-ZS-408-M5
HA32-ZS-408-M6
HA32-ZS-408-M8

本弹珠螺母适合槽口安装高度在7.5-8.0mm的型材

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA32-ZS-408-M5	碳钢	镀锌	9.62	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹珠螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹珠顶住型材槽底部，可在任意位置定位。
	HA32-ZS-408-M6			9.55	
	HA32-ZS-408-M8			9.5	

代码	类型	材质	表面处理		
HA32-PS-408	弹片螺母	碳钢	镀锌		

安装使用示例 选型示例：
HA32-PS-408-M5
HA32-PS-408-M6
HA32-PS-408-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA32-PS-408-M5	碳钢	镀锌	12.5	用于槽宽为8.2mm的欧标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹片顶住型材槽底部，可在任意位置定位。
	HA32-PS-408-M6			12.24	
	HA32-PS-408-M8			12	

