
## 聚氨酯压入式滚轮▶







■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



滚轮・传送类零件





## ■芯材压入式直柱型

代码		硬度			
17(11)	芯材	聚氨酯	1更是		
CCUAP	铝合金	聚氨酯(自然色)	肖氏A90		

将聚氨酯压入芯材。

■聚氨酯部由于采用压入方法。











- ① L≤d×3时,从单一方向加工d孔。
- ① L>d×3时,从两侧加工d孔,形状如上图所示。有时可能 没有避空加工。

型号		<b>€</b> 3dH7			<b>₫L</b>								
1 代码	<b>2</b> D				选择					选	择		
	20	8						15	20	25	30	40	50
CCUAP	25	8	10	12				15	20	25	30	40	50
	30	8	10	12	15			15	20	25	30	40	50
000/11	35		10	12	15	20			20	25	30	40	50
	40		10	12	15	20			20	25	30	40	50
	50			12	15	20	25			25	30	40	50

## ■聚氨酯负载(标准)

	材质	标准负载 N(kgf)			
例原	径向		轴向		
	聚氨酯	147(15)		242(25)	

- \*上述数值仅为参考标准,而非保证值。
- ① 该产品将聚氨酯压入芯材,因此,受偏差负载的影响,聚氨酯部 分可能会打滑, 另外聚氨酯部分和芯材也可能会错位。
- ① 经时间迁移, 聚氨酯可能会变色, 但对特性等并无影响。





可选加工	代码	技术说明
追加螺纹孔加工 M+1 2-M 	МС	2处追加90°螺纹孔加工。

