

新增

浮动接头 法兰安装型

平型·双面固定法兰型·四平面气缸连接组件

气缸配件类



型号(①代码·②M)

FCJAT10
FCJATZ10

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7 天发货





■ 双面固定法兰型·四平面气缸连接组件





组件	代 码			安装法兰			气缸连接件	
	标准级	分离型	两平面型	材质	硬度	表面处理	材质	硬度
	FCJAT	FCJBT	FCJCT	S45C	45~55HRC	发黑	S45C	▨部45~50HRC
	FCJATS	—	—	SUS440C	—	—	SUS440C	表面高频淬火

$\frac{25}{\sqrt{}}(\frac{6.3}{\sqrt{}})$

■ 安装法兰



■ 气缸连接件



型号		安装法兰										气缸连接件									
① 代码	② M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	M1	E	G	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L1	SR		
组件																					
标准级	8	51	24	17	8	16	37	M6	30	37	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	60		
FCJAT	10	54	28	21			40		32	40	10×1.25	15		20	27		17				
FCJATS *	14	70	36	27	10	20	52	M8	42	52	14×1.5	21	35	25	34	10	22	12	100		
分离型	18	90	46	35	12	24	68	M10	54	68	18×1.5	27	45	32	43	12	27	15			
FCJBT	22	106	56	44	15	30	80	M12	66	80	22×1.5	33	55	40	52	15	32	18	200		
两平面																					
FCJCT																					

① 材质 SUS440C 的淬火产品可能因淬火而变色。

① 带 * 型号 M22 不可选。

■ 气缸连接件的前端为平型。




■ 平型连接件组件





组件	代 码			安装法兰			气缸连接件		
	标准	两平面	气缸连接件	材质	硬度	表面处理	材质	表面处理	硬度
	FCJAZ	FCJCZ	FCJZN	S45C	45~55HRC	发黑	S45C	发黑	▨部45~50HRC
	FCJAZS	FCJCZS	FCJZNS	SUS440C	—	—	SUS440C	—	表面高频淬火

◎ 蓝底为新增 ◎

■ 安装法兰



■ 气缸连接件



$\frac{25}{\sqrt{}}(\frac{6.3}{\sqrt{}})$

型号		安装法兰										气缸连接件									
① 代码	② M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	G	M×螺距	ℓ	L	D	H	T	W	L1	
组件																					
FCJAZ	8	51	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	8×1.25	14	25	16	23	8	14	10	
FCJAZS *	10	54	28	21			40				32	40	10×1.25	15		20	27		17		
FCJCZ	14	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	14×1.5	21	35	25	34	10	22	12	
FCJCZS	18	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	18×1.5	27	45	32	43	12	27	15	
气缸连接件单品	22	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	22×1.5	33	55	40	52	15	32	18	
FCJZN																					
FCJZNS *																					

① 带 * 型号 M22 不可选。



免费3D
图库下载



缩短80%
以上设计时间

随时随地查询
实现智能选型

www.srdfaa.com



SRD仕瑞达