



代码	类型	材质	表面处理
HA11-ZX-408	转向角码	压铸铝合金	表面喷砂

安装使用示例

选型示例:

- HA11-ZX-408-4040 (单品)
- HA11-ZX-408-4040-GT (国标型材配用)

	X1 转向角码	HA11-ZX-408-4040
	X2 M6X12 沉头螺栓	HA41-PYS-M6-12
	X2 M6 T型螺母	HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA11-ZX-408-4040 (单品供货)	压铸铝合金	表面喷砂	43.66	用于两根槽宽为8.2mm国标型材, 其中一根型材相对另一根型材偏转一定角度的连接, 配用两颗M6的螺栓及相对应的T型螺母。
	HA11-ZX-408-4040-GT(成套供货)			43.7	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

- HA01-JY-408-30-30 (单品)
- HA01-JY-408-30-30-GT (国标型材配用)

	X1 挤压角码	HA01-JY-408-30-30
	X2 M6X16螺栓	HA41-NYS-M6-16
	X2 M6平垫圈	HA41-PDQ-6
	X2 M6弹簧垫圈	HA41-TDQ-6
	X2 M6 T型螺母	HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-408-30-30 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	47.28	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材相互垂直连接, 配用2颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-30-30-GT(成套供货)			47.5	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

- HA01-JY-408-30-70 (单品)
- HA01-JY-408-30-70-GT (国标型材配用)

	X1 挤压角码	HA01-JY-408-30-70
	X4 M6X16螺栓	HA41-NYS-M6-16
	X4 M6平垫圈	HA41-PDQ-6
	X4 M6弹簧垫圈	HA41-TDQ-6
	X4 M6 T型螺母	HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-408-30-70 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	83.9	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材相互垂直连接, 配用4颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-30-70-GT(成套供货)			84.9	

