

新增

内螺纹型/标准型 · P尺寸选择性/P尺寸指定型
小头球面型

定位销



型号(1代码·2D) — 3P
DAGWKR3 — P2
DAHAKR8 — P6

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货

■ P尺寸选择型/标准型

P	g6
1.5~3	-0.002 -0.008
4~5	-0.004 -0.012

圆型
DAGWKR DAGRKR
DAGWKRL DAGRKRL
DAGWS DAGRS
DAGWSSR DAGRSSR

多棱型
DAGRK DAGTKR
DAGTKRL DAGYKRL

圆型
DAGRJRL

多棱型
DAGRJRL

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

型号		D公差			3P	L	B	C	V	(W)
1代码	2D	m6	p6	g6						
圆型 DAGWKR DAGRKR DAGWKRL DAGRKRL DAGWS DAGRS DAGWSSR DAGRSSR DAGRJRL	2	+0.008	+0.012	-0.002	1.5	4	2	0.3	0.5	—
	3	+0.002	+0.006	-0.008						
	4	+0.012	+0.020	-0.004	2 3	5	3	0.5	1.5	1.0
	5				2 3 4					1.2
	6	+0.004	+0.012	-0.012	2 3 4 5	10	5	1	1.5	1.5

■ P尺寸选择型/内螺纹型

P	g6
4~6	-0.004 -0.012
7~10	-0.005 -0.014

圆型
DAHAKR DAHAKRL
DAHAS DAHASSR

多棱型
DAHBKR DAHBKRL

圆型
DAHJRL

多棱型
DAHBKR DAHBKRL

① SUS440C材质的D部加工有识别槽。

型号		3P	L	B	M	V	(W)	
1代码	2Dg6							
圆型 DAHAKR DAHBKR DAHAKRL DAHBKRL DAHAS DAHASSR DAHJRL	6	-0.004 -0.012	4 5	10	5	M3	5	1.5
	8	-0.005 -0.014						6 7
	10	-0.006 -0.017	7 8	15	8	M8	12	2.2
	13		8 10					3
	16	10	10	4				




型号(1代码·2D) — 3P — RC
DAFRKR3 — P2 — RC
DAHAKR8 — P6 — RC

代码

技术说明

变更颈部退刀槽为R0.5



选型方法 RC

① D-P ≤ 2时，不适用

定位销
夹具衬套

20



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达

1060