

代码	类型	材质	表面处理
HA22-NZ-408	内置连接件	锌合金	表面镀锌

安装使用示例

选型示例：  
HA22-NZ-408-D6.5 (单品)  
HA22-NZ-408-D6.5-GT  
(国标型材配用)

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA22-NZ-408-D6.5 (单品供货)	锌合金	表面镀锌	22.3	用于2根槽宽为8.2mm的国标型材90°连接,连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1颗M6的螺栓及相对应的T型螺母。
	HA22-NZ-408-D6.5-GT(成套供货)			36.5	

代码	类型	材质	表面处理
HA22-NZ-408	内置连接件	锌合金	表面镀锌

安装使用示例

选型示例：  
HA22-NZ-408-D9 (单品)  
HA22-NZ-408-D9-GT  
(国标型材配用)

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA22-NZ-408-D9 (单品供货)	锌合金	表面镀锌	17.1	用于2根槽宽为8.2mm的国标型材90°连接,连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1颗M8的螺栓及相对应的滑块螺母。
	HA22-NZ-408-D9-GT(成套供货)			54.2	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-LL-G408	L型槽内连接件	锌合金	镀锌

安装使用示例

选型示例：  
HA31-LL-G408-M6 (单品)  
HA31-LL-G408-M6-GT  
(国标型材配用)

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-LL-G408-M6 (单品供货)	碳钢	镀锌	53	用于2根槽宽为8.2mm的国标型材90°连接。连接件隐藏在型材槽内。配用4颗M6紧固螺钉。
	HA31-LL-G408-M6-GT(成套供货)			57	