




无定位孔		带定位孔	材质	表面处理	附件
H选择型	H指定型	H选择型			
ABSSTB	ABDHCH	ABDMCH	S45C	发黑	1个内六角螺栓
ABSSTM	ABDICN	ABDNCN		无电解镀镍	
ABDFS	ABDJS	ABDOS		—	1个内六角螺栓 (SUS)
ABSSTA	ABDKLB	—	铝合金	本色阳极氧化处理	1个内六角螺栓
ABDGLY	ABDLLY	—		黑色阳极氧化处理	



① 安装孔D按公差H加工后, 进行开口加工。有可能因加工增至H±左右。

25 / (6.3 / 1.6 /)

■ 无定位孔



■ 带定位孔



① 代码 ② D — ③ H
ABSSTM8 — 25

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

型号		③ H																	
① 代码	② DH7	选择型	指定型		L	H1	T	S	W	L1	d	E	M	d2	d1	ℓ	C	Q	V
			最小	单位0.1															
无定位孔	3	10 15 20	10.0	~20.0	26	H+11	8	4	10	18	3.5	7	M3贯通	3.5	6.5	3.5	1.5	—	—
ABSSTB	4	10 15 20 25	10.0	~25.0		H+12													
ABSSTM	5	10 15 20 25 30 40	10.0	~40.0	42	H+16	10	6	18	30	4.5	11	M4贯通	4.5	8	4.5	2	4	5
ABDFS	6	10 15 20 25 30 40				H+18													
ABSSTA	8	15 20 25 30 40	15.0	~40.0	54	H+20	20	10	45	65	9	27	M8深16	9	14	9	3	5	7
ABDGLY	10	20 25 30 40 50 60				H+26													
ABDHCH	12	20 25 30 40 50 60	20.0	~60.0	67	H+28	16	8	35	50	6.6	18	M6贯通	6.6	11	6.5	2	5	7
ABDICN	13	25 30 40 50 60				H+33													
ABDJS	15	30 40 50 60 80	25.0	~60.0	85	H+36	20	10	60	80	9	27	M8深16	9	14	9	3	5	7
ABDKLB	16	40 50 60 80				H+38													
带定位孔	18	40 50 60 80	30.0	~80.0	100	H+38	25	15	75	100	14	38	M12深25	14	20	13	3	5	7
ABDLLY	20	40 50 60 80				H+51													
ABDMCH	25	40 50 60 80	40.0	~80.0	125	H+51	25	15	75	100	14	38	M12深25	14	20	13	3	5	7
ABDNCN	30	40 50 60 80																	
ABDOS	35	40 50 60 80	40.0	~80.0	125	H+51	25	15	75	100	14	38	M12深25	14	20	13	3	5	7
ABSSTA	40	40 50 60 80																	
ABSSTA	45	40 50 60 80	40.0	~80.0	125	H+51	25	15	75	100	14	38	M12深25	14	20	13	3	5	7
ABSSTA	50	40 50 60 80																	

