



代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-408-80-110 (单品)
HA01-JY-408-80-110-GT
(国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-408-80-110
- X6 M6X20螺栓 HA41-NYS-M6-20
- X6 M6平垫圈 HA41-PDQ-6
- X6 M6弹簧垫圈 HA41-TDQ-6
- X6 M6 T型螺母 HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA01-JY-408-80-110 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	515.8	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材相互垂直连接, 配用6颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-80-110-GT(成套供货)			600	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-408-80A-30 (单品)
HA01-JY-408-80A-30-GT
(国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-408-80A-30
- X2 M6X20螺栓 HA41-NYS-M6-20
- X2 M6平垫圈 HA41-PDQ-6
- X2 M6弹簧垫圈 HA41-TDQ-6
- X2 M6 T型螺母 HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA01-JY-408-80A-30 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	91.7	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材45度角连接, 配用2颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-80A-30-GT(成套供货)			120	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-408-80A-70 (单品)
HA01-JY-408-80A-70-GT
(国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-408-80A-70
- X4 M6X20螺栓 HA41-NYS-M6-20
- X4 M6平垫圈 HA41-PDQ-6
- X4 M6弹簧垫圈 HA41-TDQ-6
- X4 M6 T型螺母 HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA01-JY-408-80A-70 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	214.5	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材45度角连接, 配用4颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-80A-70-GT(成套供货)			271	

