



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA32-TS-4010	T型螺母	碳钢	镀锌	选型示例： HA32-TS-4010-M5 HA32-TS-4010-M6 HA32-TS-4010-M8	

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-TS-4010-M5	碳钢	镀锌	7.8	用于槽宽为10mm的日标型材与配件连接紧固。将与螺栓旋合好的T型螺母从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，拧紧螺栓即可锁紧定位，安装方便。
	HA32-TS-4010-M6			6.7	
	HA32-TS-4010-M8			5.41	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA32-ZS-4010	弹珠螺母	碳钢	镀锌	选型示例： HA32-ZS-4010-M5 HA32-ZS-4010-M6 HA32-ZS-4010-M8	

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-ZS-4010-M5	碳钢	镀锌	10.5	用于槽宽为10mm的日标型材与配件连接紧固。弹珠螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹珠顶住型材槽底部，可在任意位置定位。
	HA32-ZS-4010-M6			9.9	
	HA32-ZS-4010-M8			9.5	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	
HA32-PS-4010	弹珠螺母	碳钢	镀锌	选型示例： HA32-PS-4010-M5 HA32-PS-4010-M6 HA32-PS-4010-M8	

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-PS-4010-M5	碳钢	镀锌	12	用于槽宽为10mm的日标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材槽口任意位置处放入槽内，装入后，弹片顶住型材槽底部，可在任意位置定位。
	HA32-PS-4010-M6			11.5	
	HA32-PS-4010-M8			10.5	

