



# 定位销

## 小径定位销 高硬度不锈钢 直柱型



① 型号 — ② D — ③ L — ④ E (仅选择锥形)

(球面型) DACPS — D1.51 — L20.2 —  
(锥头型) DACXS — D2.28 — L10.5 — E2

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

定位销  
夹具衬套

20

材质	硬度	代码			
		平头型	球面型	锥头R型	锥型
高硬度不锈钢	35HRC~	DACFS	DACPS	DACTS	DACXS

  

前端形状选择

平头型CF

球面型CP

锥头R型CT

锥头型CX

  

D	R
1.00~2.00	0.2
2.01~3.00	0.4

  

① 型号				② D	③ L	④ E (仅选择锥型)
平头型	球面型	锥头R型	锥型	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm	最小单位0.5mm
DACFS	DACPS	DACTS	DACXS	1.00~2.00	3.0~30.0	0.5~2.5
				2.01~3.00	3.0~30.0	0.5~2.5

① 锥头R型时,  $L-1.5 \geq 1.85D-2.75R$  ② 锥型时,  $L \geq E+1.5 D \geq E$



① 型号 — ② D — ③ L — ④ E — (GDC · CC)

DACFS — D1.51 — L10.0 — CC (平头型)  
DACXS — D2.01 — L20.0 — E1.5 — GDC (锥头型)

⊗ GDC与CC不可并用

可选加工	加工导入部	变更倒角C
代码	GDC	CC
技术说明	<p>加工导入部。指定方法 GDC</p> <p>① 平头型仅加工单侧。 ② 适用于 <math>D \geq 2.01, L \geq 5.0</math></p>	<p>将D尺寸部的倒角C0.1变更为C0.3。指定方法 CC</p> <p>① 适用于 <math>D \geq 1.50</math></p>

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613