



齿轮/齿条

直齿轮

压力角20°模数3.0



型号(1代码·2模数) — 3齿数 — 4厚度B — 5齿轮形状 — 6轴径
CFAHB3.0 — 30 — 30 — A — 24

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 **7** 天发货


■ A形状



代码		材质	齿面硬度	表面处理
圆孔	键槽			
CFAHB	CFAKB	S45C	—	—
CFAHBB	CFAKBB			
CFAHBT	CFAKBT			
CFAHS	CFAKS			
		SUS304	—	—

轴孔规格	
圆孔	键槽孔

⑤ A形



① 未指定齿轮形状时, 齿轮形状为B。

型号		③ 齿数	④ 厚度B	⑤ 齿轮形状	⑥ 轴孔直径PH7 最小单位1mm		d 基准圆直径	D 齿顶圆直径	G 齿根圆直径
① 代码	② 模数				圆孔	键槽孔			
圆孔 CFAHB CFAHBB CFAHBT CFAHS 键槽孔 CFAKB CFAKBB CFAKBT CFAKS	3.0	30	30	A	8~17	8N · 10N~12N	36	42	28.5
					8~22	8N · 10N~16N	42	48	34.5
					8~24	8N · 10N~19N	45	51	37.5
					8~28	8N · 10N~23N	48	54	40.5
					8~32	8N · 10N~27N	54	60	46.5
					8~33	8N · 10N~28N	57	63	49.5
					8~38	8N · 10N~33N	60	66	52.5
					8~42	8N · 10N~36N	66	72	58.5
					8~46	8N · 10N~39N	72	78	64.5
					8~48	8N · 10N~40N	75	81	67.5
					10~53	10N~44N	78	84	70.5
					10~58	10N~47N	84	90	76.5
					10~60	10N~50N	90	96	82.5
							96	102	88.5
							102	108	94.5
							105	111	97.5
							108	114	100.5
							120	126	112.5
							126	132	118.5
							135	141	127.5
		144	150	136.5					
		150	156	142.5					



型号(1代码·2模数) — 3齿数 — 4厚度B — 5齿轮形状 — 6轴径 — (etc)
CFAHB3.0 — 30 — 30 — A — 20 — KFC40~K6

可选加工	台阶孔 DHL · DHR	两端台阶孔 WDH	侧面腰形孔 LFC · LTC
技术说明			
可选加工	侧面通孔 KFC · KTC	侧面螺紋孔 QFC · QTC	侧面沉孔 ZFC · ZTC
技术说明			

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
 客服热线 0755-27926613