

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：
HA01-JY-308-70-80 (单品)
HA01-JY-308-70-80-GT
 (国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-308-70-80
- X6 M5X16螺栓 HA41-NYS-M5-16
- X6 M5平垫圈 HA41-PDQ-5
- X6 M5弹簧垫圈 HA41-TDQ-5
- X6 M5 T型螺母 HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-70-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	284.3	用于两根槽宽为6.2的国标型材135角度连接, 配用6颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-70-80-GT(成套供货)			363.3	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-BL-308	钣金连接件	SPCC	镀锌
HA41-BL-308		SUS304	单面拉丝

安装使用示例

选型示例：
HA41-BL-308-Y-3030 (单品)
HA41-BL-308-Y-3030-GT
 (国标型材配用)

HA31-BL-308-Y-3030-GT (国标型材配用)	HA41-BL-308-Y-3030-GT (国标型材配用)
X1 钣金连接件	X1 钣金连接件
X2 M5X12螺栓	X2 M5X12螺栓
X2 M5平垫圈	X2 M5平垫圈
X2 M5弹簧垫圈	X2 M5弹簧垫圈
X2 M5 T型螺母	X2 M5 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA31-BL-308-Y-3030 (单品供货)	SPCC	镀锌	32	用于两根槽宽为6.2的国标型材水平延长连接, 配用2颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA31-BL-308-Y-3030-GT(成套供货)			59	
	HA41-BL-308-Y-3030 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	32	
	HA41-BL-308-Y-3030-GT(成套供货)			59	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-BL-308	钣金连接件	SPCC	镀锌
HA41-BL-308		SUS304	单面拉丝

安装使用示例

选型示例：
HA41-BL-308-Y-3060 (单品)
HA41-BL-308-Y-3060-GT
 (国标型材配用)

HA31-BL-308-Y-3060-GT (国标型材配用)	HA41-BL-308-Y-3060-GT (国标型材配用)
X1 钣金连接件	X1 钣金连接件
X8 M5X12螺栓	X8 M5X12螺栓
X8 M5平垫圈	X8 M5平垫圈
X8 M5弹簧垫圈	X8 M5弹簧垫圈
X8 M5 T型螺母	X8 M5 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA31-BL-308-Y-3060 (单品供货)	SPCC	镀锌	147	用于两根槽宽为6.2的国标型材水平延长连接, 配用8颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA31-BL-308-Y-3060-GT(成套供货)			252	
	HA41-BL-308-Y-3060 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	147	
	HA41-BL-308-Y-3060-GT(成套供货)			252	