



代码	类型	材质	表面处理		
HA22-NZ-408	内置连接件	锌合金	表面镀镍		

安装使用示例

选型示例: HA22-NZ-408-D6.5 (单品)
HA22-NZ-408-D6.5-T (欧标型材配件)

x1 内置连接件 HA22-NZ-408-D6.5
x1 M6X25螺栓 HA41-NYS-M6-25
x1 M6 T型螺母 HA31-TS-408-M6

安装孔加工尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA22-NZ-408-D6.5 (单品供货)	锌合金	表面镀镍	36.3	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1颗M6的螺栓及相对应的T型螺母。
	HA22-NZ-408-D6.5-T(成套供货)			36.5	

代码	类型	材质	表面处理		
HA22-NZ-408	内置连接件	锌合金	表面镀镍		

安装使用示例

选型示例: HA22-NZ-408-D9 (单品)
HA22-NZ-408-D9-T (欧标型材配件)

x1 内置连接件 HA22-NZ-408-D9
x1 M8X25螺栓 HA41-NYS-M8-25
x1 M8 T型螺母 HA31-TS-408-M8

安装孔加工尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA22-NZ-408-D9 (单品供货)	锌合金	表面镀镍	54.1	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1颗M8的螺栓及相对应的滑块螺母。
	HA22-NZ-408-D9-T(成套供货)			54.2	

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-LL-408	L型槽内连接件	碳钢	镀锌		
HA41-LL-408	L型槽内连接件	SUS304	-		

安装使用示例

选型示例: HA31-LL-408-M6 (单品)
HA31-LL-408-M6-T (欧标型材配件)

x1 L型槽内连接件
x2 M6X10紧定螺钉

HA31-LL-408-M6-T (欧标型材配件)
x1 L型槽内连接件
x2 M6X10紧定螺钉

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-LL-408-M6 (单品供货)	碳钢	镀锌	48.34	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材槽内, 型材无需加工安装孔。配用2颗M6的紧定螺丝。
	HA31-LL-408-M6-T(成套供货)			50.34	
	HA41-LL-408-M6 (单品供货)	SUS304	-	48.34	
	HA41-LL-408-M6-T(成套供货)			50.34	

