



代码	类型	材质	表面处理		
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化		

安装使用示例

选型示例: HA01-YZ-E8-70-80 (单品)
HA01-YZ-E8-70-80-T (欧标型材配用)

	x1 挤压角码	HA01-JY-E8-70-80
	x6 M6X20 螺栓	HA41-NYS-M6-20
	x6 M6 平垫圈	HA41-PDQ-6
	x6 M6 弹簧垫圈	HA41-TDQ-6
	x6 M6 T型螺母	HA32-TS-308-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-308-70-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	284.3	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材135角度连接, 配用6颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-70-80-T (成套供货)			362.3	

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-BL-308	钣金连接件	SPCC	镀锌		
HA41-BL-308		SUS304	单面拉丝		

安装使用示例

选型示例: HA41-BL-308-Y-3030 (单品供货)
HA41-BL-308-Y-3030-T (成套供货)

HA31-BL-308-Y-3030-T (欧标型材配用)		HA41-BL-308-Y-3030-T (欧标型材配用)	
	x1 钣金连接件		x1 钣金连接件
	x2 M6X12 螺栓		x2 M6X12 螺栓
	x2 M6 平垫圈		x2 M6 平垫圈
	x2 M6 弹簧垫圈		x2 M6 弹簧垫圈
	x2 M6 T型螺母		x2 M6 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-BL-308-Y-3030 (单品供货)	SPCC	镀锌	32	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材水平延长连接, 配用2颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA31-BL-308-Y-3030-T (成套供货)			58	
	HA41-BL-308-Y-3030 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	32	
	HA41-BL-308-Y-3030-T (成套供货)			58	

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-BL-308	钣金连接件	SPCC	镀锌		
HA41-BL-308		SUS304	单面拉丝		

安装使用示例

选型示例: HA41-BL-308-Y-3060 (单品供货)
HA41-BL-308-Y-3060-T (成套供货)

HA31-BL-308-Y-3060-T (欧标型材配用)		HA41-BL-308-Y-3060-T (欧标型材配用)	
	x1 钣金连接件		x1 钣金连接件
	x8 M6X12 螺栓		x8 M6X12 螺栓
	x8 M6 平垫圈		x8 M6 平垫圈
	x8 M6 弹簧垫圈		x8 M6 弹簧垫圈
	x8 M6 T型螺母		x8 M6 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-BL-308-Y-3060 (单品供货)	SPCC	镀锌	147	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材水平延长连接, 配用8颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA31-BL-308-Y-3060-T (成套供货)			251	
	HA41-BL-308-Y-3060 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	147	
	HA41-BL-308-Y-3060-T (成套供货)			251	

