



代码	类型	材质	表面处理
HA31-BL-5010	钣金连接件	SPCC	镀锌
HA41-BL-5010		SUS304	单面拉丝

安装使用示例

选型示例: [HA41-BL-5010-T-50100 \(单品\)](#)
[HA41-BL-5010-T-50100-T](#)

HA31-BL-5010-T-50100-T (欧标型材配用)	HA41-BL-5010-T-50100-T (欧标型材配用)
x1 钣金连接件	x1 钣金连接件
x8 M8X16螺栓	x8 M8X16螺栓
x8 M8平垫圈	x8 M8平垫圈
x8 M8弹簧垫圈	x8 M8弹簧垫圈
x8 M8 T型螺母	x8 M8 T型螺母

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-BL-5010-T-50100 (单品供货)	SPCC	镀锌	676	用于3根槽宽为10.2mm的欧标型材T形连接, 配用8颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA31-BL-5010-T-50100-T(成套供货)			892	
	HA41-BL-5010-T-50100 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	676	
	HA41-BL-5010-T-50100-T(成套供货)			892	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-CL	L型角槽连接件	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: [HA01-CL-4510-W20 \(单品\)](#)
[HA01-CL-4510-W20-T](#)

[HA01-CL-4510-W20-T](#)
(欧标日标共用)

- x1 L型角槽连接件
HA01-CL-4510-W20
- x4 M8X10紧定螺钉
HA41-JDSA-M8-10

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-CL-4510-W20 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	25	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材一端切割45°后90°连接。配用4颗M8紧定螺钉。
	HA01-CL-4510-W20-T(成套供货)			45	

代码	类型	材质	表面处理
HA41-CC	L型侧槽连接件	SUS304	单面拉丝

安装使用示例

选型示例: [HA41-CC-4510-W20 \(单品\)](#)
[HA41-CC-4510-W20-T](#)

[HA41-CC-4510-W20-T](#)
(欧标日标共用)

- x1 L型侧槽连接件
HA41-CL-4510-W20
- x4 M8X10紧定螺钉
HA41-JDSA-M8-10

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA41-CC-4510-W20 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	58	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材一端切割45°后90°连接。配用4颗M8紧定螺钉。
	HA41-CC-4510-W20-T(成套供货)			78	

