



代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4510-53-80 (单品)
HA01-JY-4510-53-80-T (欧标日标共用)

HA01-JY-4510-53-80-T (欧标日标共用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4510-53-80
- x4 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x4 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x4 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x4 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

5mm板材

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-53-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	157.5	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配有6颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-53-80-T(成套供货)			265.5	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4510-80-35 (单品)
HA01-JY-4510-80-35-T (欧标日标共用)

HA01-JY-4510-80-35-T (欧标日标共用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4510-80-35
- x2 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

5mm板材

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-80-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	162.9	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配有2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-80-35-T(成套供货)			216.9	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4510-80-80 (单品)
HA01-JY-4510-80-80-T (欧标日标共用)

HA01-JY-4510-80-80-T (欧标日标共用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4510-80-80
- x4 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x4 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x4 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x4 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

5mm板材

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-80-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	373.2	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配有4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-80-80-T(成套供货)			481.2	

