

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 				
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4545-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	J	4545	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				15.3X10 ⁴	15.3X10 ⁴	6.8X10 ³	6.8X10 ³	2.15	785.9

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 				
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4545A-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	J	4545A	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				13.9X10 ⁴	14.7X10 ⁴	6.2X10 ³	6.8X10 ³	2	732.75

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	<ul style="list-style-type: none"> ■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。 				
HA01	J	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-J-4545B-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	J	4545B	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				14.1X10 ⁴	14.1X10 ⁴	6.1X10 ³	6.1X10 ³	1.96	718.9