



齿轮/齿条

直齿轮

压力角20° 模数3.0



型号(①代码·②模数) — ③齿数 — ④厚度B — ⑤齿轮形状 — ⑥轴径
CFAHB3.0 — 30 — 30 — A — 24

■ 请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货


■ A形状



代码		材质	表面处理
圆孔	键槽		
CFAHB	CFAKB	S45C	—
CFAHBB	CFAKBB		发黑
CFAHBG	CFAKBG		无电解镀锌
CFAHS	CFAKS	SUS304	—



⑤ A 形



① 未指定齿轮形状时, 齿轮形状为B。

型号		③ 齿数	④ 厚度B	⑤ 齿轮形状	⑥ 轴孔直径P _{H7} 最小单位1mm		d 基准圆直径	D 齿顶圆直径	G 齿根圆直径
① 代码	② 模数				圆孔	键槽孔			
圆孔 CFAHB CFAHBB CFAHBG CFAHS 键槽孔 CFAKB CFAKBB CFAKBG CFAKS	3.0	12	30	A	8~17	8N · 10N~12N	36	42	28.5
		14			8~22	8N · 10N~16N	42	48	34.5
		15			8~24	8N · 10N~19N	45	51	37.5
		16			8~28	8N · 10N~23N	48	54	40.5
		18			8~32	8N · 10N~27N	54	60	46.5
		19			8~33	8N · 10N~28N	57	63	49.5
		20			8~38	8N · 10N~33N	60	66	52.5
		22			8~42	8N · 10N~36N	66	72	58.5
		24			8~46	8N · 10N~39N	72	78	64.5
		25			8~48	8N · 10N~40N	75	81	67.5
		26			10~53	10N~44N	78	84	70.5
		28			10~58	10N~47N	84	90	76.5
		30			10~60	10N~50N	90	96	82.5
		32					96	102	88.5
		34					102	108	94.5
		35			12~63	12N~50N	105	111	97.5
		36			108		114	100.5	
		40			120		126	112.5	
		42					126	132	118.5
		45			20~65	20N~50N	135	141	127.5
		48					144	150	136.5
		50			25~68	25N~50N	150	156	142.5



型号(①代码·②模数) — ③齿数 — ④厚度B — ⑤齿轮形状 — ⑥轴径 — (etc)
CFAHB3.0 — 30 — 30 — A — 20 — KFC40-K6

可选加工	台阶孔	两端台阶孔	侧面腰形孔
代码	DHL · DHR	WDH	LFC · LTC
技术说明	初始B形状 (可为A形) DHL加工 DHR加工	初始A形状 WDH加工	LFC(腰形孔4处) LTC(腰形孔3处)
可选加工	侧面通孔	侧面螺孔	侧面沉孔
代码	KFC · KTC	QFC · QTC	ZFC · ZTC
技术说明	KFC(通孔4处) KTC(通孔3处)	QFC(螺孔4处) QTC(螺孔3处)	(4处) ZFC (3处) ZTC

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613