



# 直线轴承/滚珠导向组件

## 直线轴承用零件

高度调整垫圈、调整垫环、止动片



型号(1代码·2规格) - (3T) 型号(1代码·2d)  
ADSR8 - 3 ADMSRT10

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 7天发货

高度调整垫圈

①代码			材质
圆法兰	方法兰	椭圆法兰	
ADSR	ADSS	ADSC	SUS304

圆法兰型 方法兰型 椭圆法兰

精度要求:  $\sqrt{A} 0.01 | A |$ ,  $T \pm 0.1$

型号		③T选择	D		d	H	D1	W	E	F
①代码	②规格		公差							
ADSR ADSS ADSC	6	1 3 5	12.1	+0.2 0	3.5	28	20	22	-	20
	8		15.1			32	24	25	-	24
	10		19.1			40	29	30	-	29
	12		21.1			42	32	32	-	32
	13		23.1			43	33	34	-	33
	16		28.1			48	38	37	22	31
	20		32.1	54	43	42	24	36		
	25		40.1	62	51	50	32	40		
	30		45.1	74	60	58	35	49		

止动片

材质 SUS304

型号		外形尺寸					安装尺寸			参考尺寸				重量		
①代码	②d	D1	W	H	B	t	d1	P	h	D	F	G				
ADMST	5	9.6	14	13	12	1.0	3.4	6	9	10	11.5	3.5	1.0			
	6	11.5		14	13					10	12	15.15		3.85		
	8	14.3		16	15					12	15	19.65		4.35		
	10	18		18	13					14	19	24.2		4.8		
	12	20	16	19	12.5	1.2		4.5	8	15	21	25.2	5.8	1.1		
	13	22		20	12						16	23	26.2		5.8	
	16	27	25	15.5	20	28			30.15	6.85						
	20	30.5	20	27	15	1.5			10	10	22	32	34.65	7.35	2.5	
	25	38		31	14.5							26	40	48.15		10.85
	30	43		34	14.5							29	45	52.4		11.6

① 国际单位1N=0.102kgf

