代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4510-35-35 (单品)
HA01-JY-4510-35-35-T

HA01-JY-4510-35-35-T
(欧标日标共用)

x1挤压角码	HA01-JY-4510-35-35
x2 M8X16螺栓	HA41-NYS-M8-16
x2 M8平垫圈	HA41-PDQ-8
x2 M8弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
x2 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-35-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	37.3	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-35-35-T(成套供货)			91.3	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4510-35-80 (单品)
HA01-JY-4510-35-80-T

HA01-JY-4510-35-80-T
(欧标日标共用)

x1挤压角码	HA01-JY-4510-35-80
x4 M8X20螺栓	HA41-NYS-M8-20
x4 M8平垫圈	HA41-PDQ-8
x4 M8弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
x4 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-35-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	85.7	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-35-80-T(成套供货)			193.7	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4510-53-35 (单品)
HA01-JY-4510-53-35-T

HA01-JY-4510-53-35-T
(欧标日标共用)

x1挤压角码	HA01-JY-4510-53-35
x2 M8X20螺栓	HA41-NYS-M8-20
x2 M8平垫圈	HA41-PDQ-8
x2 M8弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
x2 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4510-53-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	68.6	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接，配用2颗M8螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-53-35-T(成套供货)			122.6	

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613