



# 定位销

## 带肩型·外螺纹型 大头/小头锥角型

新增



型号(①代码·②D) — ③P — ④L — ⑤B  
DAEQWR3 — P3  
DAERWR3 — P3 — L3 — B5

■请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 代码 **7** 天发货

定位销  
夹具衬套

20

P尺寸指定型		P.L.B尺寸指定型		材质	硬度	表面处理
圆型	多棱型	圆型	多棱型			
DAEQWR	DAEWWR	DAERWR	DAETWR	SKD11	淬火硬度53~58HRC	—
DAEQWRL	DAEWWRL	DAERWRL	DAETWRL		淬火硬度53~58HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
DAEQS	DAEWS	DAERS	DAETS	SUS304	—	—
DAEQSL	DAEWSL	DAERSL	DAETSL		镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度5~8μm
DAEQSSL	DAEWSSR	DAERSSR	DAETSSR	SUS440C	淬火硬度48~53HRC	—

①SUS440C材质的D部加工有识别槽。

a=0.4 (P=2)  
a=0.8 (P≥3)  
d=0.05 (P=2)  
d=0.1 (P≥3)

### ■P尺寸指定型

型号		最小单位0.1		L	B	E	S	(W)	M
①代码	②D <sub>g6</sub>	③P	④L						
圆型 DAEQWR DAEQWRL DAEQS DAEQSL DAEQSSL	多棱型	3	2.0~4.0	2	5	1.5	6	1	M3
		4	2.0~5.0					1.2	M4
	5	3.0~6.0	3	6	2.5	8	1.5	M5	
	6	4.0~7.0					1.8	M6	
	8	5.0~9.0	5	8	3.5	11	2.2	M8	
	10	7.0~11.0					3	M10	
	12	7.0~12.0	8	10	4.5	15	3.2	M12	
	16	13.0~16.0					4	M16	
	20	16.0~20.0	10	15	5.5	23	5.5	M20	

### ■P.L.B尺寸指定型

型号		最小单位0.1		最小单位1	最小单位0.1		E	S	(W)	M
①代码	②D <sub>g6</sub>	③P	④L	⑤B						
圆型 DAERWR DAERWRL DAERS DAERSL DAERSSR	多棱型	3	2.0~4.0	2~8	2.0~10.0	1.5	6	1	M3	
		4	2.0~5.0	2~10				1.2	M4	
	5	3.0~6.0	3~12	2.0~12.0	2.5	8	1.5	M5		
	6	4.0~7.0	3~12				1.8	M6		
	8	5.0~9.0	5~12	2.0~15.0	3.5	11	2.2	M8		
	10	7.0~11.0	5~17	2.0~20.0			3	M10		
	12	7.0~12.0	8~17	5.0~20.0	4.5	15	3.2	M12		
	16	13.0~16.0	8~22				4	M16		
	20	16.0~20.0	10~22	5.0~20.0	5.5	23	5.5	M20		



型号(①代码·②D) — ③P — ④L — ⑤B — (RC·EC)·(HC())  
DAERWR3 — P3 — L3 — B5 — RC

代码	技术说明		代码	技术说明																					
HC()	增加平面 加工肩部2个平面 	选型方法 HC10 ①最小单位0.5; ②不适用于圆型; HC>D, HC>P.	EC()	变更E尺寸 	选型方法 EC3 ①最小单位1; ②圆锥小头直径1min; ③B尺寸因EC的变化而变化。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>D</th> <th>EC</th> <th>D</th> <th>EC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>3~11</td> <td>16</td> <td>5~22</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>4~14</td> <td>20</td> <td>6~23</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4~18</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>4~20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	D	EC	D	EC	6	3~11	16	5~22	8	4~14	20	6~23	10	4~18			12	4~20		
D	EC	D	EC																						
6	3~11	16	5~22																						
8	4~14	20	6~23																						
10	4~18																								
12	4~20																								
RC	变更颈部退刀槽为R0.5 	选型方法 RC ①S·P≤2不适用																							

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
客服热线 0755-27926613