选型示范

型号(❶代码·❷D)	—	❸d1	—	❹d2
CASWWK87	—	20	—	35
CASHWK87	—	20	—	20

■请按步骤❶～❹选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在$d_1 \leqslant d_2$的范围内指定。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

代码		膜片型	主体		膜片	附件
两侧键槽孔	两侧夹持型		材质	表面处理	材质	
CASWWK	CASWC	双膜片型	S45C	发黑	不锈钢	紧固螺栓 固定螺丝
CASHWK	—	单膜片型				

■两侧键槽孔型

(双膜片)
CASWWK



＊左右键槽位置偏离90°。

(单膜片)
CASHWK



＊左右的键槽位置朝向一致。

■两侧夹持型

(双膜片)
CASWC



型号 ❶代码	❷D	❸d1、❹d2选择	紧固螺栓 尺寸	紧固螺栓 紧固扭矩 (N·m)	容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	容许偏心 (mm)	静态扭转刚度常数 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m²)	容许轴向振幅 (mm)	补偿系数	重量 (kg)
双膜片型 两侧键槽孔 CASWWK	87	20 22 24 25 30 35	M8×25	28	180	0.6	0.2	140000	6000	1.94×10^{-3}	±1.0	1.5	1.9
双膜片型 两侧夹持型 CASWC					100					3.40×10^{-3}			3.0

型号 ❶代码	❷D	❸d1、❹d2选择	紧固螺栓 尺寸	紧固螺栓 紧固扭矩 (N·m)	容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	静态扭转刚度常数 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m²)	容许轴向振幅 (mm)	补偿系数	重量 (kg)
单膜片型 两侧键槽孔 CASHWK	87	20 22 24 25 30 35	M8×25	28	180	0.6	330000	6000	1.11×10^{-3}	±0.5	1.5	1.3

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。

键槽尺寸



轴孔直径 d1·d2	b 基准尺寸	b 公差	t 基准尺寸	t 公差	键公称尺寸 b×h	固定螺丝 尺寸	固定螺丝 紧固扭矩 (N·m)
20·22	6	±0.015	2.8	+0.1 0	6×6	M5	4
24·25·30	8	±0.018	3.3	+0.2 0	8×7	M6	7
35	10	±0.018	3.3		10×8	M8	15