选型示范

型号(❶代码·❷D) — ❸L — ❹E
DBAGCN6 — 19
DBALCN6 — 19 — 5

■请按步骤❶～❹选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■内螺纹安装型

代码			材质	表面处理
球头型	球头锥型	平头锥型		
DBAGCN	DBAJCN	DBALCN	S45C	无电解镀镍
DBAHS	DBAKS	DBAMS	SUS304	—

球头型
DBAGCN
DBAHS



球头锥型
DBAJCN
DBAKS



平头锥型
DBALCN
DBAMS



型号 ❶代码	❷D	❸L 最小单位1	M	R	d
球头型 DBAGCN DBAHS 球头锥型 DBAJCN DBAKS	6	19~120	3	1	2
	8	19(24)~120	4	1.5	2.5
	10	19(26)~120			
	12	21(32)~120	5	2	
	15	25(40)~120	6		
	20	28(47)~120		3	5
	25	31(57)~120			

①球头锥型 L尺寸为( )内尺寸。

型号 ❶代码	❷D	❸L 最小单位1	❹E 最小单位0.5	A 最小单位1°	M	d
平头锥型 DBALCN DBAMS	6	19~120	5.0≤E E≤L-M×3	1~45	3	2
	8				4	
	10					
	12				5	2.5
	15	25~120			6	
	20					5
	25					

■外螺纹安装型

代码			材质		表面处理
球头型	球头锥型	平头锥型	国标	相当	
DBANCN	DBAQCN	DBASCN	45	S45C	无电解镀镍
DBAPS	DBARS	DBATS	0Cr18Ni9	SUS304	—

球头型
DBANCN
DBAPS



球头锥型
DBAQCN
DBARS



平头锥型
DBASCN
DBATS



型号 ❶代码	❷D	❸L 最小单位1	N	R	d
球头型 球头锥型 DBANCN DBAQCN DBAPS DBARS	10	19(26)~120	5	2	3.5
	12	20(32)~120	6		
	15	25(40)~120	8		
	20	27(47)~120	10	3	5
	25	30(57)~120			

①球头锥型 L尺寸为( )内尺寸。

型号 ❶代码	❷D	❸L 最小单位1	❹E 最小单位0.5	A 最小单位1°	N	d
平头锥型 DBASCN DBATS	10	19~120	5.0≤E E≤L - 7	1~45	5	3.5
	12				6	
	15				8	
	20				10	5
	25					