



型号(①代码·②D)
CCMHS15

■ 请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 7 天发货

■ 台阶型·带紧定螺钉型

代码	类型	材质		硬度
		芯材	衬层	
CCMHS15	台阶型	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
CCMHS	带紧定螺钉型			肖氏A70
CCMHS15L				肖氏A50

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。
② 聚氨酯烧结在 芯材外周上。

CCMHS/CCMHS CCMHS15L

型号		D	d	D ₁	D ₂	V	L	W	M
①代码	②规格								
CCMHS CCMHS CCMHS15L	15	15	4	10	—	3	12	6	3
	15A		5						
	20		4						
	20A	5	20	6	20	8	4		
	25	6							
	25A	8							
	30	6	30	24	6	20	8	3	
	30A	8							
	35	8							
	35A	10	35	20	28	7.5	25	10	4
	40	8							
	40A	10							
	50	10	50	30	42	7.5	25	10	4
	50A	12							



型号(①代码·②D) — ③d — ④L — ⑤F — ⑥T
CCUSM30 — 8 — L30 — F10 — T5
CCRUM40 — L40 — F8 — T3

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 7 天发货

■ 带槽型

代码	类型	材质		轴衬	硬度
		芯材	衬层		
CCUSM30	无轴承型	SUS304	聚氨酯(自然色)	—	肖氏A90
CCUAM	带轴承型	铝合金	聚氨酯(自然色)	钢	

① 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色, 但对其特性等并无影响。

无轴承型 带轴承型
CCUSM/CCUAM CCRUM

■ 无轴承型

型号	①代码	②D	③d _{H7}	最小单位1		
				④L	⑤F	⑥T
CCUSM CCUAM	25	8 10 12				
	30	8 10 12 15				
	35	8 10 12 15 20				
	40	8 10 12 15 20				
	50	10 12 15 20 25				
	60	10 12 15 20 25 30	10~100	0~98	0~98	
	80	10 12 15 20 25 30				

■ 带轴承型

型号	①代码	②D	③L	④F	⑤T	d	D _{1(H7)}	d ₁	S	使用轴承
CCRUM	25					6	15	9.8	5	696ZZ×2
	30	15~50				8	19	14.8	6	698ZZ×2
	35		0~48	0~48		10	22	17.8		6900ZZ×2
	40					12	28	23.8	8	6001ZZ×2
	50	20~100		2~98	2~98	15	32	27.8	9	6002ZZ×2



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达