



代码	类型	材质	表面处理		
HA32-KJ-308	弹性扣件	碳钢	镀锌	安装使用示例	

选型示例: HA32-KJ-308 (单品供货)
HA32-KJ-308-T (成套供货)

HA32-KJ-308-T (成套供货)
(欧标型材配套)

- ×1 弹性扣件 HA31-KJ-308
- ×1 M8X20螺栓 HA41-BYS-M8-20

扳手孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA32-KJ-308 (单品供货)	碳钢	镀锌	6.52	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工扳手孔。另一型材一端攻M8螺牙。配用1颗M8的平头螺栓。
	HA32-KJ-308-T (成套供货)			16.52	

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-MS-308	锚式连接销	碳钢	镀锌	安装使用示例	

选型示例: HA31-MS-308-0

连接销安装孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-MS-308-0	碳钢	镀锌	18.9	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。

代码	类型	材质	表面处理		
HA31-MS-308	锚式连接销	碳钢	镀锌	安装使用示例	

选型示例: HA31-MS-308-90

连接销安装孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA31-MS-308-90	碳钢	镀锌	18.9	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。

