



代码	类型	材质	表面处理		
HA32-PS-G306	弹片螺母	碳钢	镀镍		

安装使用示例

选型示例: HA32-PS-G306-M4
HA32-PS-G306-M5
HA32-PS-G306-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-PS-G306-M4	碳钢	镀镍	6.3	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。弹片螺母从型材端面槽口预先放入槽内，装入后，弹片顶住型材底部，可在任意位置定位。安装方便。
	HA32-PS-G306-M5			6.0	
	HA32-PS-G306-M6			5.8	

代码	类型	材质	表面处理		
HA32-YS-G306	半圆型螺母	碳钢	镀镍		

安装使用示例

选型示例: HA32-YS-G306-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-YS-G306-M6	碳钢	镀镍	3.52	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。半圆型螺母可从型材槽口的任意位置放入槽内，安装快捷。适用于槽底部为圆弧形的国标型材。

代码	类型	材质	表面处理		
HA32-TB-G306	T型螺栓	碳钢	镀镍		

安装使用示例

选型示例: HA32-TB-G306-M6-L12
HA32-TB-G306-M6-L16
HA32-TB-G306-M6-L20
HA32-TB-G306-M6-L25

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-TB-G306-M6-L12	碳钢	镀镍	4.3	用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内，旋转90°，然后用法兰螺母拧紧即可锁紧定位。安装方便。
	HA32-TB-G306-M6-L16			5.0	
	HA32-TB-G306-M6-L20			5.5	
	HA32-TB-G306-M6-L25			6.4	

