



代码	类型	材质	表面处理
HA41-CC-G306	L型侧槽连接件	SUS304	单面拉丝

安装使用示例

选型示例:

- HA41-CC-G306-W10
- HA41-CC-G306-W10-GT (国标型材配用)
- X1 L型槽内连接件 HA41-CC-G306-W10
- X4 M6X8 紧定螺钉 HA41-JDSB-M6-8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	M	W	用途
6.2	HA41-CC-G306-W10 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	33	6.0	10	用于2根槽宽为6.2的国标型材切45度角后90度垂直连接。连接件隐藏在型材内，配用4颗M6紧定螺钉。
	HA41-CC-G306-W10-GT (成套供货)			37			

代码	类型	材质	表面处理
HA21-TD-G306	端面连接件	锌合金	铝色

安装使用示例

附件: 连接件端盖

选型示例:

- HA21-TD-G306-A (单品)
- HA21-TD-G306-A-GT (国标型材配用)
- X1 三向连接件 HA21-TD-G306-A
- X2 M6X16 沉头螺钉 HA41-PYS-M6-16
- X2 三向连接件端盖

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA21-TD-G306-A (单品供货)	锌合金	铝色	95.5	用于2根槽宽为6.2mm的国标型材二向90°连接。配用2颗M6沉头螺钉。2根型材一端中心孔需攻螺纹。
	HA21-TD-G306-A-GT (成套供货)			125.5	

代码	类型	材质	表面处理
HA21-TD-G306	端面连接件	锌合金	铝色

安装使用示例

附件: 连接件端盖

选型示例:

- HA21-TD-G306-B (单品)
- HA21-TD-G306-B-GT (国标型材配用)
- X1 三向连接件 HA21-TD-G306-B
- X3 M6X16 沉头螺钉 HA41-PYS-M6-16
- X3 三向连接件端盖

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA21-TD-G306-B (单品供货)	锌合金	铝色	104.4	用于3根槽宽为6.2mm的国标型材三向90°连接。配用3颗M6沉头螺钉。3根型材一端中心孔需攻螺纹。
	HA21-TD-G306-B-GT (成套供货)			134.4	

