

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:	
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-E8-30-80 (单品) HA01-JY-E8-30-80-T	
						HA01-JY-E8-30-80-T (欧标型材配用)	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
8.2	HA01-JY-308-30-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	51.2	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用6颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-308-30-80-T (成套供货)			129.2			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:	
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-308-35-20 (单品供货) HA01-JY-308-35-20-T (成套供货)	
						HA01-JY-308-35-20-T (成套供货) (欧标型材配用)	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
8.2	HA01-JY-308-35-20 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	21.3	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用2颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-308-35-20-T (成套供货)			47.3			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例:	
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-JY-308-35-50 (单品供货) HA01-JY-308-35-50-T (成套供货)	
						HA01-JY-308-35-50-T (成套供货) (欧标型材配用)	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
8.2	HA01-JY-308-35-50 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	53.7	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用4颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-308-35-50-T (成套供货)			105.7			