



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA01-YZ-E8-70-80 (单品) HA01-YZ-E8-70-80-T	
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化			HA01-YZ-E8-70-80-T (欧标型材专用)	
						<ul style="list-style-type: none"> x1 挤压角码 HA01-JY-E8-70-80 x6 M6X20 螺栓 HA41-NYS-M6-20 x6 M6 平垫圈 HA41-PDQ-6 x6 M6 弹簧垫圈 HA41-TDQ-6 x6 M6 T型螺母 HA32-TS-308-M6 	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA01-JY-308-70-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	284.3	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材135角度连接, 配有6颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA01-JY-308-70-80-T (成套供货)			362.3			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA41-BL-308-Y-3030 (单品供货) HA41-BL-308-Y-3030-T (成套供货)	
HA31-BL-308	钣金连接件	SPCC	镀锌			HA41-BL-308-Y-3030-T (欧标型材专用)	
HA41-BL-308		SUS304	单面拉丝			<ul style="list-style-type: none"> x1 钣金连接件 x2 M6X12 螺栓 x2 M6 平垫圈 x2 M6 弹簧垫圈 x2 M6 T型螺母 	<ul style="list-style-type: none"> x1 钣金连接件 x2 M6X12 螺栓 x2 M6 平垫圈 x2 M6 弹簧垫圈 x2 M6 T型螺母
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA31-BL-308-Y-3030 (单品供货)	SPCC	镀锌	32	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材水平延长连接, 配有8颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA31-BL-308-Y-3030-T (成套供货)			58			
	HA41-BL-308-Y-3030 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	32			
	HA41-BL-308-Y-3030-T (成套供货)			58			

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例		选型示例: HA41-BL-308-Y-3060 (单品供货) HA41-BL-308-Y-3060-T (成套供货)	
HA31-BL-308	钣金连接件	SPCC	镀锌			HA41-BL-308-Y-3060-T (欧标型材专用)	
HA41-BL-308		SUS304	单面拉丝			<ul style="list-style-type: none"> x1 钣金连接件 x8 M6X12 螺栓 x8 M6 平垫圈 x8 M6 弹簧垫圈 x8 M6 T型螺母 	<ul style="list-style-type: none"> x1 钣金连接件 x8 M6X12 螺栓 x8 M6 平垫圈 x8 M6 弹簧垫圈 x8 M6 T型螺母
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途		
	HA31-BL-308-Y-3060 (单品供货)	SPCC	镀锌	147	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材水平延长连接, 配有8颗M6或M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。		
	HA31-BL-308-Y-3060-T (成套供货)			251			
	HA41-BL-308-Y-3060 (单品供货)	SUS304	单面拉丝	147			
	HA41-BL-308-Y-3060-T (成套供货)			251			

