

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面颜色 | 选型示例: HA01-CL-G306-W10 HA01-CL-G306-W10-GT |
|---------|---------|---------|------|---|
| HA01-CL | L型槽内连接件 | 6063-T5 | 喷砂氧化 | |

HA01-CL-G306-W10-GT
X1 L型槽内连接件
X4 M6紧定螺钉

安装使用示例

| 型号 | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途 |
|----------------------------|---------|------|-------|---|
| HA01-CL-G306-W10 (单品供货) | 6063-T5 | 喷砂氧化 | 12 | 用于垂直连接两根切割45°的1530型材, 以组合成门扇外框。配用4颗M6的紧定螺钉。 |
| HA01-CL-G306-W10-GT (成套供货) | | | 20 | |

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | ①代码 - ②规格 | 选型示例: HA24-YK-H16 HA24-YK-H20 HA24-YK-H30 |
|---------|----|-----|------|-----------|---|
| HA24-YK | 圆锁 | 锌合金 | 镀铬 | | |

安装使用示例

| ①代码 | ②规格 | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途 |
|---------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------|
| HA24-YK | H16 | 锌合金 | 镀铬 | 48 | 用于门扇的锁紧。需在型材上加工安装孔。根据型材厚度选择锁体长度。配钥匙。 |
| | H20 | | | 56 | |
| | H30 | | | 64 | |

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 选型示例: HA21-SK HA22-SK |
|---------|-----|-----|-------|--------------------------|
| HA21-SK | 方形锁 | 锌合金 | 银白色喷涂 | |
| HA22-SK | | | 黑色喷涂 | |

附件: M6方形螺母

安装孔加工尺寸

| 型号 | 材质 | 表面处理 | 重量(g) | 用途 |
|---------|-----|-------|-------|---------------------------------|
| HA21-SK | 锌合金 | 银白色喷涂 | 735 | 用于门扇的锁紧。需在型材上加工安装孔。附件配螺母, 不配螺栓。 |
| HA22-SK | | 黑色喷涂 | 735 | |