



型号 ① 代码 — ② 规格1 — ③ 规格2  
**HEZAEZ — 6253 — 5**




■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分：**代码 7 天发货**

**■ 美式**

代码	类型	材质		表面处理
		主体	脚座	主体
HEZAEZ	美式	Q235A	NR	镀锌





初始状态

制动状态

安装面  
 6002-3  
 6002-5  
 6253-4


6025-8  
 6045-4  
 6045-6  
 6253-5




型号		③ 规格2	初始高度 H <sub>1</sub>	上升高度 H <sub>2</sub>	A	B	C	C <sub>1</sub>	E	E <sub>1</sub>	d	L	参考重量 (kg)	
① 代码	② 规格1													
HEZAEZ	6002	3	94	121	92	64	78	71	44	—	8	200	1.14	
		5	131	159									1.34	
	6025	8	219	247	114	102	92	76	76	67	11		1.64	
		4	125	149									1.4	
	6045	6	169	197	92	64	78	71	44	—	8		1.54	
		4	114	140									1.24	
	6253	5	4	114	140	114	102	92	76	76	67		11	1.24
			5	141	169									1.48

**■ 地刹器的建议安装位置**

地刹器



① 用于配备4个活动脚轮运输车的地刹器建议安装位置



① 用于配备2个活动脚轮、2个固定脚轮运输车的地刹器建议安装位置

① 地刹器在设计时仅适用于水平地面，而不适用于倾斜地面。选择合适型号的支撑架很重要。把地刹器安装在运输车上就可以用脚来操纵它，既方便又实用。

