



代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-408-35-110 (单品)
HA01-JY-408-35-110-GT
HA01-JY-408-35-110-GT (国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-408-35-110
- X6 M6X16螺栓 HA41-NYS-M6-16
- X6 M6平垫圈 HA41-PDQ-6
- X6 M6弹簧垫圈 HA41-TDQ-6
- X6 M6 T型螺母 HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA01-JY-408-35-110 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	86	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材相互垂直连接, 配用6颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-35-110-GT(成套供货)			165	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-408-53-30 (单品)
HA01-JY-408-53-30-GT
HA01-JY-408-53-30-GT (国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-408-53-30
- X2 M6X16螺栓 HA41-NYS-M6-16
- X2 M6平垫圈 HA41-PDQ-6
- X2 M6弹簧垫圈 HA41-TDQ-6
- X2 M6 T型螺母 HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA01-JY-408-53-30 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	59.5	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材相互垂直连接, 配用2颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-53-30-GT(成套供货)			88	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-408	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-408-53-70 (单品)
HA01-JY-408-53-70-GT
HA01-JY-408-53-70-GT (国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-408-53-70
- X4 M6X16螺栓 HA41-NYS-M6-16
- X4 M6平垫圈 HA41-PDQ-6
- X4 M6弹簧垫圈 HA41-TDQ-6
- X4 M6 T型螺母 HA31-TS-G408-M6

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
8.2	HA01-JY-408-53-70 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	139.2	用于两根槽宽为8.2mm的国标型材相互垂直连接, 配用4颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-408-53-70-GT(成套供货)			195.8	

