


带座轴承 带挡圈嵌入型

轴承、轴承座组件




代码			材质		表面处理	附件
圆型	方型	简易型	轴承	固定座	固定座	挡圈
BBFRB	BBKRB	BBHRB	钢	S45C	发黑	弹簧钢
BBFR	BBKR	BBHR			无电解镀锌	SUS304
BBAFR	BBAKR	BBAHR			本色阳极氧化处理	SUS304
BBSAFR	BBSAKR	BBSAHR	不锈钢	SUS304	—	—
BBSFR	BBSKR	BBSHR			—	—


63/16/





■ 圆型



■ 方型



■ 简易型



型号(1)代码·(2)轴承型号·(3)密封圈
BBFR6903ZZ

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码 7 天发货

型号			d		DH7	公差	B	H	W	T	T1	S	ℓ1	dh	D197	公差	P.C.D	K	A	F	M (粗牙螺纹) (d2)	d1	H1	可订购型号			
① 代码	② 轴承型号	③ 密封圈																									
(圆型)	623	ZZ (双盖式)	3	10		+0.015 0	4	33	16	9	7			7	14		24	27	24		M4(3.3)	6.5	3.4	●	●	●	—
	624		4	13			5	35	18	10	8			9	17		26	28	26					●	●	●	—
	605		5	14		+0.018 0	5	36	20	10	8			10	18		26	30	26					●	●	●	—
	625		5	16			5	38	22	10	8			12	20		28	31	28					●	●	●	—
	606		6	17			6	39	23	11	9			13	21		29	32	29					●	●	●	●
	626		6	19			6	41	25	11	9			15	24		31	34	31					●	●	●	●
	698		8	22			6	41	25	11	9			15	24		31	34	31					●	●	●	●
	608		8	22			7	45	29	12	10			18	27		35	36	35					●	●	●	●
	628		8	24			8	47	32	13	11			20	30		37	37	37					●	●	●	●
	6900		10	24		+0.021 0	5	41	25	10	8			15	24		31	34	31					●	●	●	●
	6900		10	22			6	45	29	11	9			19	27		35	36	35					●	●	●	●
	6900		10	26			8	50	34	13	11			22	32		40	39	40					●	●	●	●
(方型)	6200	ZZ (双盖式)	3	10		+0.025 0	9	54	38	14	12			24	36		44	42	44		M5(4.3)	8	4.4	●	●	●	●
	6801		21	24			5	44	29	10	8			17	26		34	35	34					●	●	●	●
	6901		24	26			6	48	31	11	9			21	30		38	38	38					●	●	●	●
	6001		12	28			8	52	36	13	11			24	34		42	40	42					●	●	●	●
	6201		32	32		+0.025 0	10	56	40	15	13			26	38		46	43	46					●	●	●	●
	6802		15	28		+0.021 0	5	47	32	10	8			20	30		37	37	37					●	●	●	●
	6902		32	32		+0.025 0	7	57	37	12	10			25	35		45	45	45					●	●	●	●
	6002		32	32		+0.025 0	9	60	40	14	12			28	38		48	46	48					●	●	●	●
	6202		35	0			11	64	44	17	15			29	42		52	49	52					●	●	●	●
	6903		30	30		+0.021 0	7	60	38	12	10			27	36		48	46	48					●	●	●	●
	6003		17	35			10	66	44	16	14			31	42		54	50	54					●	●	●	●
(简易型)	6203	ZZ (双盖式)	40	40			12	72	50	18	16			34	48		60	54	60					●	●	●	●
	6804		32	32		+0.025 0	7	60	40	12	10			28	38		48	46	48					●	●	●	●
	6904		37	37			9	69	47	15	13			34	45		56	54	51	24				●	●	●	●
	6004		20	42		+0.025 0	12	77	54	18	16			36	50		64	59	56	32				●	●	●	●
	6204		37	37			14	81	58	20	18			40	54		68	62	59	34				●	●	●	●
	6805		47	47			7	69	47	13	11			34	45		56	54	51	24				●	●	●	●
	6905		42	42			9	77	54	15	13			36	50		64	59	56	32				●	●	●	●
	6005		25	47			12	88	58	18	16			41	54		72	67	63	36				●	●	●	●
	6205		52	52		+0.030 0	15	94	64	22	20			45	60		78	72	68	39				●	●	●	●
	6806		42	42		+0.025 0	7	77	54	13	11			36	50		64	59	56	32				●	●	●	●
	6906		47	47			9	88	58	15	13			41	54		72	67	63	36				●	●	●	●
	6006		30	55			13	96	66	20	18			48	62		80	73	70	40				●	●	●	●
(密封圈)	6206	ZZ (双盖式)	62	62			16	104	74	23	21			55	70		88	79	75	44				●	●	●	●
	6007		35	72		+0.030 0	17	126	88	26	23			64	84		105	95	92	51				●	●	●	●
	6207		40	68			15	114	82	23	21			60	78		96	86	80	54				●	●	●	●
	6008		18	18			18	104	74	21	19			55	70		88	79	75	44				●	●	●	●
	6208		80	80			16	134	96	25	22			74	92		113	—	98	56				●	●	●	●
	6010		50	90		+0.035 0	20	147	110	31	28			83	106		126	—	104	72				●	●	●	●
	6210		50	90			20	147	110	31	28			83	106		126	—	104	72				●	●	●	●



型号(1)代码·(2)轴承型号·(3)密封圈 — (NA)
— NA

可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA
技术说明	不将轴承、挡圈装入固定座中，而以附件形式发货。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达