

代码	类型	材质	表面处理
HA32-KJ-4010	弹性扣件	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例：**HA32-KJ-4010(单品)**
HA32-KJ-4010-T
HA32-KJ-4010-T
(日标型材专用)

- x1 弹性扣件 HA31-KJ-4010
- x1 M8圆螺母
- x1 M8X25螺栓 HA41-BYS-M8-25

附件：圆螺母 $\phi 12$ M8

附件圆螺母安装孔尺寸图

扳手孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA32-KJ-4010 (单品供货)	碳钢	镀锌	10.78	用于2根槽宽为10mm的日标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工扳手孔。另一型材一端攻M12螺牙。配用1颗M12的平头螺栓。
	HA32-KJ-4010-T(成套供货)			20.78	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-MS-4010	锚式连接销	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例：**HA31-MS-4010-0**

连接销安装孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA31-MS-4010-0	碳钢	镀锌	61.8	用于2根槽宽为10mm的日标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。

代码	类型	材质	表面处理
HA31-MS-4010	锚式连接销	碳钢	镀锌

安装使用示例

选型示例：**HA31-MS-4010-90**

连接销安装孔开孔尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA31-MS-4010-90	碳钢	镀锌	61.8	用于2根槽宽为10mm的欧标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。