代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4010-30-110 (单品)
HA01-JY-4010-30-110-T

HA01-JY-4010-30-110-T
（日标型材配用）

x1挤压角码 HA01-JY-4010-30-110
x6 M8X16螺栓 HA41-NYS-M8-16
x6 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
x6 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
x6 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-30-110 （单品供货） HA01-JY-4010-30-110-T(成套供货)	6063-T5	喷砂氧化	71.24 233.24	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用6颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4010-35-30 (单品)
HA01-JY-4010-35-30-T

HA01-JY-4010-35-30-T
（日标型材配用）

x1挤压角码 HA01-JY-4010-35-30
x2 M8X16螺栓 HA41-NYS-M8-16
x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-35-30 （单品供货） HA01-JY-4010-35-30-T(成套供货)	6063-T5	喷砂氧化	32.4 86.4	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例：HA01-JY-4010-35-70 (单品)
HA01-JY-4010-35-70-T

HA01-JY-4010-35-70-T
（日标型材配用）

x1挤压角码 HA01-JY-4010-35-70
x4 M8X16螺栓 HA41-NYS-M8-16
x4 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
x4 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
x4 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
10	HA01-JY-4010-35-70 （单品供货） HA01-JY-4010-35-70-T(成套供货)	6063-T5	喷砂氧化	75.83 183.83	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接，配用4颗M8螺栓及相对应的T型螺母，弹簧垫圈和平垫圈。