选型示范

型号(❶代码·❷M) — ❸L

DBUS6 — 30

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■肩型

标准型		内六角孔型		挡块		螺栓			附件(六角螺帽)	
直杆型	SR型	直杆型	SR型	材质	硬度	材质	※强度分类	表面处理	材质	表面处理
DBUS	DBUSR	DBUST	DBUSRT	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBSUS	DBSUSR	DBSUST	DBSUSRT			SUS304	—	—	SUSXM7	—
DBLUS	—	—	—	低回弹聚氨酯(灰色)	肖氏A60	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBPUS	—	DBPUST	—	聚缩醛(白色)	—	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBPSS	—	DBPSST	—			SUS304	—	—	SUSXM7	—
DBUSS	—	—	—	硅胶(浅灰色)	肖氏A70	SCM435	10.9	光泽镀锌	SS400	镀锌
DBSSS	—	—	—			SUS304	—	—	SUSXM7	—

标准直杆型



内六角孔直杆型



标准SR型



内六角孔SR型



型号 ❶代码					❷M(粗牙螺纹)	❸L 选择	D	B	(C)	H	h	t	t1	m	(ℓ)	B1	SR
标准型		内六角孔型			3	15 20 25 30 35 40	3.5	5.5	6.4	2	0.7	1.5	2	1.8	—	—	3.5
(直杆)	(SR)	(直杆)	(SR)		4	15 20 25 30 35 40	5	7	8.1	2.8	1.5		2.2	2.4	2.2	2	5
DBUS	DBUSR	DBUST	DBUSRT		5	15 20 25 30 35 40 45 50	6	8	9.2	3.5			2.3	3.2	2.8	2.5	6
DBSUS	DBSUSR	DBSUST	DBSUSRT		6	20 25 30 35 40 45 50 60	8	10	11.5	4	2	2	2.6	3.6	3	3	8
DBLUS																	
DBPUS		DBPUST			8	20 25 30 35 40 45 50 60	10	13	15	5.5			2.8	5	4	4	10
DBPSS		DBPSST															
DBUSS					10	20 25 30 35 40 45 50 60 70	13	17	19.6	7			3.2	6	5	5	13
DBSSS					12	30 40 50 60 70	15	19	21.9	8			3.5	7	—	—	15

(!) 带硅胶 DBUSS·DBSSS型为M4～M8，内六角孔型 DBUST · DBSUST · DBPUST · DBPSST 为M4～M10。

■内六角螺栓型

代码	挡块		螺栓	附件(六角螺帽)
	材质	硬度	材质	材质
DBUCBU	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SUS304	SUS304
DBPCB	聚缩醛(白色)	—		



型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	❸L 选择	A	E	H	B	(C)	B1	d1	d	ℓ1	t	m
DBUCBU DBPCB	4	10 12 15 20	7	4	3.1	7	8.1	3	2.1	1.6	4.5	3	2.4
	5	12 15 20 25	8.5	5	4	8	9.2	4	2.6	2.2	4.5	3	3.2
	6	15 20 25 30	10	6	4.8	10	11.5	5	3	2.6	4.5	3	3.6
	8	20 25 30 40	13	8	6.5	13	15	6	5.5	5.1	5.5	4	5
	10	25 30 40 50	16	10	8.3	17	19.6	8	7.3	6.9	5.5	4	6

■直杆型

代码	挡块		螺栓			附件(六角螺帽)	
	材质	硬度	材质	强度分类	表面处理	材质	表面处理
DBSU	聚氨酯(黑色)	肖氏A90	SCM435	10.9	镀锌	SS400	镀锌
DBSUU			SUS304	—	—	SUS304	—
DBPSU	聚缩醛(白色)	—	SCM435	10.9	镀锌	SS400	镀锌
DBSPU			SUS304	—	—	SUS304	—



型号 ❶代码	❷M(粗牙螺纹)	❸L 选择	ℓ1	d	E	d1	t	B	B1	(C)	m
DBSU	4	10 15 20 25 30 35	4.5	1.6	3.1	2.1	3	7	2	8.1	2.4
DBSUU	5	10 15 20 25 30 35 40		2.2	4	2.6		8	2.5	9.2	3.2
DBPSU	6	15 20 25 30 35 40 45 50 60		2.6	4.8	3		10	3	11.5	3.6
DBSPU	8	25 30 35 40 45 50 60	5.5	5.1	6.5	5.5	4	13	4	15	5
	10	30 35 40 45 50 60 70		6.9	8.3	7.3		17	5	19.6	6
	12	30 40 50 60 70	6	8	10	8.6	4.5	19	6	21.9	7