



代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例:
HA31-HS-4010	滑块螺母	碳钢	镀锌		HA31-HS-4010-M5 HA31-HS-4010-M6 HA31-HS-4010-M8 HA32-HS-4010-M5 HA32-HS-4010-M6 HA32-HS-4010-M8
HA32-HS-4010			镀镍		
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-HS-4010-M5	碳钢	镀锌	15.4	用于槽宽为10.2mm的欧标型材与配件连接紧固。滑块螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内,无法定位。但连接强度高,可靠性好,用于型材高强度连接。
	HA31-HS-4010-M6			14.6	
	HA31-HS-4010-M8			13.5	
	HA32-HS-4010-M5	碳钢	镀镍	15.4	
	HA32-HS-4010-M6			14.6	
	HA32-HS-4010-M8			13.5	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例:
HA32-TB-4010	T型螺栓	碳钢	镀镍		HA32-TB-4010-M8-L20 HA32-TB-4010-M8-L25 HA32-TB-4010-M8-L30 HA32-TB-4010-M8-L35
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA32-TB-4010-M8-L20	碳钢	镀镍	13.0	用于槽宽为10.2mm的欧标型材与配件连接紧固。将T型螺栓从型材槽口处直接放入槽内,旋转90°,然后用法兰螺母拧紧即可锁定定位。安装方便。
	HA32-TB-4010-M8-L25			14.5	
	HA32-TB-4010-M8-L30			16.2	
	HA32-TB-4010-M8-L35			19.1	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例:
HA31-YB-4510	圆头螺栓	碳钢	镀锌		HA31-YB-4510-M14-L30
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-YB-4510-M14-L30	碳钢	镀锌	41	用于槽宽为10.2mm,中心孔为12.5mm的两根欧标型材相互垂直连接。一根型材的中心孔需攻M14螺纹,另一根型材一端需开扳手孔。

