



代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-5010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-5010-53-40 (单品)
HA01-JY-5010-53-40-T (欧标型材配用)

	X1 挤压角码	HA01-JY-5010-53-40
	X2 M8X20螺栓	HA41-NYS-M8-20
	X2 M8平垫圈	HA41-PDQ-8
	X2 M8弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
	X2 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

5mm板材

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-5010-53-40 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	78.7	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-5010-53-40-T(成套供货)			132.7	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-5010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-5010-53-90 (单品)
HA01-JY-5010-53-90-T (欧标型材配用)

	X1 挤压角码	HA01-JY-5010-53-90
	X4 M8X20螺栓	HA41-NYS-M8-20
	X4 M8平垫圈	HA41-PDQ-8
	X4 M8弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
	X4 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

5mm板材

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-5010-53-90 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	177.8	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-5010-53-90-T(成套供货)			285.8	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-5010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-5010-80-40 (单品)
HA01-JY-5010-80-40-T (欧标型材配用)

	X1 挤压角码	HA01-JY-5010-80-40
	X2 M8X20螺栓	HA41-NYS-M8-20
	X2 M8平垫圈	HA41-PDQ-8
	X2 M8弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
	X2 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

5mm板材

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-5010-80-40 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	186.6	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接, 配用2颗M8螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-5010-80-40-T(成套供货)			240.6	

