

代码	类型	材质	表面处理
HA22-NZ-4010	内置连接件	锌合金	表面镀镍

安装使用示例

选型示例:

HA22-NZ-4010-D6.5 (单品)
HA22-NZ-4010-D6.5-T
(日标欧标共用)

- x1 内置连接件 HA22-NZ-4010-D6.5
- x1 M6X25螺栓 HA41-NYS-M6-25
- x1 M6 T型螺母 HA31-TS-4010-M6

安装孔加工尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA22-NZ-4010-D6.5 (单品供货)	锌合金	表面镀镍	19.23	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1颗M6的螺栓及相对应的T型螺母。
	HA22-NZ-4010-D6.5-T(成套供货)			33.23	

代码	类型	材质	表面处理
HA22-NZ-4010	内置连接件	锌合金	表面镀镍

安装使用示例

选型示例:

HA22-NZ-4010-D9 (单品)
HA22-NZ-4010-D9-T
(日标欧标共用)

- x1 内置连接件 HA22-NZ-4010-D9
- x1 M8X25螺栓 HA41-NYS-M8-25
- x1 M8 T型螺母 HA31-TS-4010-M8

安装孔加工尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA22-NZ-4010-D9 (单品供货)	锌合金	表面镀镍	18	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1颗M8的螺栓及相对应的滑块螺母。
	HA22-NZ-4010-D9-T(成套供货)			33	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-LL-4010	L型槽内连接件	碳钢	镀锌
HA41-LL-4010	L型槽内连接件	SUS304	-

安装使用示例

选型示例:

HA31-LL-4010-M8 (单品)
HA31-LL-4010-M8-T
(日标欧标共用)

- x1 L型槽内连接件 HA31-LL-4010-M8
- x2 M8X10紧定螺钉 HA41-JDSA-M8-10

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-LL-4010-M8 (单品供货)	碳钢	镀锌	50.6	用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材槽内, 型材无需加工安装孔。配用2颗M8的紧定螺丝。
	HA31-LL-4010-M8-T(成套供货)			54.6	
	HA41-LL-4010-M8 (单品供货)	SUS304	-	50.6	
	HA41-LL-4010-M8-T(成套供货)			54.6	