

新增

无肩型·螺帽固定型

定位销

夹具用·锥角R型



型号(1)代码·(2)D — (3)P — (4)B — (5)L
DABRMR3 — P5 — B8 — L8

■请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 7天发货




代码	类型	形状	材质	硬度	表面处理
DABRMR	无肩型 螺帽固定型	圆型	SCM435	淬火硬度 33 ~ 38HRC	—
DABRML				淬火硬度 33 ~ 38HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm
DABTMR		多棱型		淬火硬度 33 ~ 38HRC	—
DABTML				淬火硬度 33 ~ 38HRC, 镀层硬度850HV~	镀硬铬, 镀层厚度3~5μm

无表面处理 DABRMR


DABTMR



圆型




多棱型




有表面处理 DABRML


DABTML



圆型



多棱型



型号		最小单位0.1		最小单位1	V ₁	R	M	W	
① 代码	② D _{g6}	③ P	④ B	⑤ L					
DABRMR	3	-0.002 -0.008	4.0~6.0	2.0~16.0	5~12	5	2	M3	1.5
	4		5.0~8.0	2.0~20.0		6	3	M4	
DABRML	5	-0.004 -0.012	6.0~10.0	2.0~24.0	8~17	10	4	M5	3
DABTMR	6		8.0~12.0	2.0~24.0				12	
DABTML	8	-0.005 -0.014	10.0~16.0	2.0~26.0	15~22	15	6	M8	3.5
	10		12.0~20.0	3.0~35.0				18	
	12	-0.006 -0.017	14.0~25.0	3.0~35.0	22	18	8	M12	6
	16		18.0~32.0	5.0~35.0				22	
	20	-0.009	22.0~35.0	5.0~35.0				M20	9

①多棱型不适用于B5以下规格。



型号(1)代码·(2)D — (3)P — (4)B — (5)L — (HC·AG())·KC·MD
DABRMR3 — P5 — B8 — L8 — AG60

代码	技术说明	
HC	<p>增加单面止转</p>	<p>选型方法 HC</p> <p>①多棱型不适用</p>
AG()	<p>变更前端部角度</p>	<p>选型方法 AG60</p> <p>①最小单位30°</p> <p>①选择范围60°~120°</p>

代码	技术说明	
KC	<p>变更止转位置</p>	<p>选型方法 KC</p> <p>设置基准位为0°, 在成90°的位置加工单面止转</p> <p>①圆型不适用</p>
MD	<p>增加螺纹根部退刀槽</p>	<p>选型方法 MD</p>



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达