

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-2020-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm ²)	
HA01	E	2020	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	0.44	161.5
				0.71X10 ⁶	0.71X10 ⁶	0.71X10 ³	0.71X10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-2020A-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm ²)	
HA01	E	2020A	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	0.49	179.8
				0.72X10 ⁶	0.79X10 ⁶	0.75X10 ³	0.79X10 ³		

代码	系列	材质	表面处理	① 代码 — ② 系列 — ③ 规格 — ④ L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。				
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-2020B-L1200					
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩	米重(kg/m)	表面积(mm ²)	
HA01	E	2020B	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)	0.53	194.9
				0.81X10 ⁶	0.81X10 ⁶	0.85X10 ³	0.77X10 ³		