

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>					
HA01	BS	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-BS-125K1-L1200									
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )				
HA01	BS	125K1	50-4000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )			228.2X10 <sup>4</sup>	212.3X10 <sup>4</sup>	40.9X10 <sup>3</sup>	28.8X10 <sup>3</sup>

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>					
HA01	BS	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-BS-127F1-L1200									
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )				
HA01	BS	127F1	50-4000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )			250.5X10 <sup>4</sup>	170X10 <sup>4</sup>	54.36X10 <sup>3</sup>	24.1X10 <sup>3</sup>

代码	系列	材质	表面处理	① 代码	② 系列	③ 规格	④ L	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 型材切断面未进行氧化处理。</li> <li>■ L型材切割长度公差±0.5mm。</li> </ul>					
HA01	BS	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-BS-135F1-L1200									
① 代码	② 系列	③ 规格	④ L (单位: mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm <sup>2</sup> )				
HA01	BS	135F1	50-4000	Lx(mm <sup>4</sup> )	Ly(mm <sup>4</sup> )	Wx(mm <sup>3</sup> )	Wy(mm <sup>3</sup> )			271.9X10 <sup>4</sup>	95.3X10 <sup>4</sup>	74.7X10 <sup>3</sup>	12.7X10 <sup>3</sup>