

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-308-35-80 (单品)  
HA01-JY-308-35-80-GT  
HA01-JY-308-35-80-GT  
(国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-308-35-80
- X6 M5X15螺栓 HA41-NYS-M5-15
- X6 M5平垫圈 HA41-PDQ-5
- X6 M5弹簧垫圈 HA41-TDQ-5
- X6 M5 T型螺母 HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-35-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	86	用于两根槽宽为6.2的国标型材相互垂直连接, 配用6颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-35-80-GT(成套供货)			165	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-308-53-20 (单品)  
HA01-JY-308-53-20-GT  
HA01-JY-308-53-20-GT  
(国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-308-53-20
- X2 M5X16螺栓 HA41-NYS-M5-16
- X2 M5平垫圈 HA41-PDQ-5
- X2 M5弹簧垫圈 HA41-TDQ-5
- X2 M5 T型螺母 HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-53-20 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	39.2	用于两根槽宽为6.2的国标型材相互垂直连接, 配用2颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-53-20-GT(成套供货)			66.2	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

HA01-JY-308-53-50 (单品)  
HA01-JY-308-53-50-GT  
HA01-JY-308-53-50-GT  
(国标型材配用)

- X1 挤压角码 HA01-JY-308-53-50
- X4 M5X16螺栓 HA41-NYS-M5-16
- X4 M5平垫圈 HA41-PDQ-5
- X4 M5弹簧垫圈 HA41-TDQ-5
- X4 M5 T型螺母 HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-53-50 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	98.6	用于两根槽宽为6.2的国标型材相互垂直连接, 配用4颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-53-50-GT(成套供货)			141.6	