



代码	类型	材质	表面处理	选型示例:	注: 实际宽度+200, 实际高度-90. 例H A31-WL-YM-500-2000-W, 实际宽度为700, 实际高度1910。
HA31-WL-YM	推拉门	W(铁丝网)	黄色烤漆	HA31-WL-YM-500-2000-W	
		P(PC板)	-	HA31-WL-YM-500-2000-P HA31-WL-YM-1000-2000-W HA31-WL-YM-1000-2000-P	

铁丝网推拉门

PC板推拉门

外框用铝型材结构图

每种规格型号推拉门都可另外指定把手型号。默认型号为: HA51-LS-P-L90

代码	宽度尺寸W(mm)	高度尺寸H(mm)	护栏材质	外框材质	护栏表面处理		外框表面处理	护网固定方式
					W(铁丝网)	P(PC板)		
HA31-WL-YM	500	2000	W(铁丝网) P(PC板)	6063-T5	黄色烤漆	-	喷砂阳极氧化	U型槽条固定
	600							
	700							
	800							
	1000							
	1200							

代码	系列	材质	表面处理	①代码—②系列—③规格—④L	■ 型材切断面未进行氧化处理。 ■ L型材切割长度公差±0.5mm。
HA01	E	6063-T5	喷砂氧化	选型示例: HA01-E-HG-4042-1200 HA01-E-HG-4042-1200-T	

附件: 吊轨端盖

备注: 选型方式

HA01-E-HG-4042-L	型材单品
HA01-E-HG-4042-L-T	型材单品+端盖X2

①代码	②系列	③规格	④L(单位:mm)	截面惯性矩		截面抵抗矩		米重(kg/m)	表面积(mm ²)
HA01	E	HG-4042	50-6000	Lx(mm ⁴)	Ly(mm ⁴)	Wx(mm ³)	Wy(mm ³)		
				10.0×10 ⁴	11.0×10 ⁴	5×10 ³	5.2×10 ³	1.4	516.2

