



代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

- HA01-JY-308-53-80 (单品)
- HA01-JY-308-53-80-GT
- HA01-JY-308-53-80-GT (国标型材配用)

X1 挤压角码	HA01-JY-308-53-80
X6 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
X6 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X6 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X6 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-53-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	158	用于两根槽宽为6.2的国标型材相互垂直连接, 配用6颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-53-80-GT(成套供货)			237	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

- HA01-JY-308-80-20 (单品)
- HA01-JY-308-80-20-GT
- HA01-JY-308-80-20-GT (国标型材配用)

X1 挤压角码	HA01-JY-308-80-20
X2 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
X2 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X2 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X2 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-80-20 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	93	用于两根槽宽为6.2的国标型材相互垂直连接, 配用2颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-80-20-GT(成套供货)			110	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-308	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例:

- HA01-JY-308-80-50 (单品)
- HA01-JY-308-80-50-GT
- HA01-JY-308-80-50-GT (国标型材配用)

X1 挤压角码	HA01-JY-308-80-50
X4 M5X16螺栓	HA41-NYS-M5-16
X4 M5平垫圈	HA41-PDQ-5
X4 M5弹簧垫圈	HA41-TDQ-5
X4 M5 T型螺母	HA31-TS-G306-M5

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
6.2	HA01-JY-308-80-50 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	233.5	用于两根槽宽为6.2的国标型材相互垂直连接, 配用4颗M5的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-308-80-50-GT(成套供货)			286.5	

