

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4510-80A-35 (单品)
HA01-JY-4510-80A-35-T (欧标日标共用)

	x1 挤压角码	HA01-JY-4510-80A-35
	x2 M8X20 螺栓	HA41-NYS-M8-20
	x2 M8 平垫圈	HA41-PDQ-8
	x2 M8 弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
	x2 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-4510-80A-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	106.1	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45度角连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-80A-35-T(成套供货)			160.1	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4510-80A-80 (单品)
HA01-JY-4510-80A-80-T (欧标日标共用)

	x1 挤压角码	HA01-JY-4510-80A-80
	x4 M8X20 螺栓	HA41-NYS-M8-20
	x4 M8 平垫圈	HA41-PDQ-8
	x4 M8 弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
	x4 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-4510-80A-80 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	243.3	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45度角连接, 配用4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-80A-80-T(成套供货)			351.3	

代码	类型	材质	表面处理
HA01-JY-4510	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4510-70-35 (单品)
HA01-JY-4510-70-35-T (欧标日标共用)

	x1 挤压角码	HA01-JY-4510-70-35
	x2 M8X20 螺栓	HA41-NYS-M8-20
	x2 M8 平垫圈	HA41-PDQ-8
	x2 M8 弹簧垫圈	HA41-TDQ-8
	x2 M8 T型螺母	HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-4510-70-35 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	117	用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材45度角连接, 配用2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4510-70-35-T(成套供货)			164.2	