



代码	类型	材质	表面处理
HA22-NZ-G306	内置连接件	锌合金	表面镀镍

安装使用示例

选型示例:

HA22-NZ-G306-D6.5 (单品)
HA22-NZ-G306-D6.5-GT
(国标型材配用)

- X1 内置连接件 HA22-NZ-G306-D6.5
- X1 M6X20 螺栓 HA41-NYS-M6-20
- X1 M6 T型螺母 HA31-TS-G306-M6

安装孔加工尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA22-NZ-G306-D6.5 (单品供货)	锌合金	表面镀镍	8.12	用于2根槽宽为6.2mm的国标型材90°连接。连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1颗M6的螺栓及相对应的T型螺母。
	HA22-NZ-G306-D6.5-GT(成套供货)			20.28	

代码	类型	材质	表面处理
HA31-XL-G306	内置连接件	碳钢	表面镀锌

安装使用示例

选型示例:

HA31-XL-G306 (单品)
HA31-XL-G306-GT
(国标型材配用)

- X1 直线连接件 HA31-XL-G306
- X4 M5X8 紧定螺钉 HA41-JDSB-M5-8

安装孔加工尺寸图

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-XL-G306 (单品供货)	碳钢	镀锌	7.87	用于2根槽宽为6.2mm的国标型材直线延长连接。连接件隐藏在型材内，配用4颗M5紧定螺钉。
	HA31-XL-G306-GT(成套供货)			14.62	

代码	类型	材质	表面处理
HA21-TW-G306	三维连接件	锌合金	铝色

安装使用示例

选型示例:

HA21-TW-G306 (单品)
HA21-TW-G306-GT
(国标型材配用)

- X1 三通连接件 HA21-TW-G306
- X3 M6X20 沉头螺钉 HA41-PYS-M6-20
- X1 连接件端盖附件

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA21-TW-G306 (单品供货)	锌合金	铝色	37.2	用于3根槽宽为6.2mm的国标型材三向90°连接。配用3颗M6沉头螺钉。3根型材一端中心孔需攻螺纹。
	HA21-TW-G306-GT(成套供货)			39.2	

