



代码	类型	材质	表面处理	选型示例:			
HA31-FS-G306	方形螺母	碳钢	镀锌	HA31-FS-G306-M5			
HA31-FS-G408				HA31-FS-G306-M6 HA31-FS-G408-M6 HA31-FS-G408-M8			

  

代码	M	L	H	材质	表面处理	重量(g)	用途
HA31-FS-G306	4	10	5	碳钢	镀锌	3.5	方形螺母用于国标型材的连接固定。螺母为先装方式，从型材端面处槽口放入，无法定位。
	5					3	
	6					2.5	
HA31-FS-G408	4	13.8	5.5			6.9	
	5					6.7	
	6					6.3	
	8			6.1			

代码	类型	材质	表面处理	选型示例:			
HA41-BJS	变径螺母	不锈钢	-	HA41-BJS-M6-N10-L15 HA41-BJS-M6-N12-L20 HA41-BJS-M8-N14-L20			

  

代码	N	M	L	材质	表面处理	用途
HA41-BJS	6	10	15	SUS304	-	当需要一个小直径螺纹去连接一个大孔径的型材时,可用变径螺母将大孔径螺纹转为小孔径螺纹,便于连接。
		12	20			
		14	15			
		16	20			
	8	12	20			
		14				
	16					

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例:			
HA31-FLS	法兰螺母	碳钢	镀锌		HA31-FLS-M4 HA31-FLS-M5 HA31-FLS-M6 HA31-FLS-M8			

  

代码	M	D	S	e	m	t	重量(g)	用途
HA31-FLS	4	9.4	7	7.82	4.6	1	1.2	法兰螺母因锁紧面有防松齿,在锁紧螺母时可防止螺丝松动。多与T型螺栓配合使用。
	5	11.8	8	8.97	5	1	2	
	6	14.2	10	11.05	6	1.1	1.8	
	8	17.9	13	14.4	8	1.2	5.3	

