



代码	类型	材质	表面处理		
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化		

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4010-53-110 (单品)
HA01-JY-4010-53-110-T

HA01-JY-4010-53-110-T
(日标型材专用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4010-35-110
- x6 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x6 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x6 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x6 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-4010-53-110 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	219	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接, 配有6颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-53-110-T(成套供货)			381	

代码	类型	材质	表面处理		
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化		

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4010-80-30 (单品)
HA01-JY-4010-80-30-T

HA01-JY-4010-80-30-T
(日标型材专用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4010-80-30
- x2 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x2 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x2 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x2 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-4010-80-30 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	140.4	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接, 配有2颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-80-30-T(成套供货)			194.4	

代码	类型	材质	表面处理		
HA01-JY-4010	挤压角码	6063-T5	喷砂氧化		

安装使用示例

选型示例: HA01-JY-4010-808-70 (单品)
HA01-JY-4010-80-70-T

HA01-JY-4010-80-70-T
(日标型材专用)

- x1 挤压角码 HA01-JY-4010-80-70
- x4 M8X20螺栓 HA41-NYS-M8-20
- x4 M8平垫圈 HA41-PDQ-8
- x4 M8弹簧垫圈 HA41-TDQ-8
- x4 M8 T型螺母 HA32-TS-4010-M8

槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA01-JY-4010-80-70 (单品供货)	6063-T5	喷砂氧化	328.1	用于两根槽宽为10mm的日标型材相互垂直连接, 配有4颗M8的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。
	HA01-JY-4010-80-70-T(成套供货)			436.1	

